

TWO

Specificatieblad.




Kleuren.



Imperial Black



Cotton White



Medusa Green




Midnight Blue

Materialen.



Marble



Blue Natural Stone



Wood



Specificaties.



Laadcontroller

Phoenix Contact Charx SEC Series
SEC-3XXX / SEC-1000



Connectiviteit

Ethernet, MQTT, Modbus TCP/RTU, REST API
Optionele 4G/2G verbinding



Laadspecificaties

Mode 3 laadvermogen 3,7 - 13,5kW
3 x 400V+N (16A - 20A per fase)



Beperking maximaal vermogen

Dynamische load balancing



Webapplicatie

Geïntegreerde webapp om
laadsessies te beheren



Laadbron

2 x geïntegreerde kabel met type 2 plug
2 x 20A



OCPP-compatibiliteit

Verbind met een platform naar keuze
Optionele MID meters vereist



Energiemonitoring (optioneel)

2 x MID gecertificeerde energiemonitor
Berekening van transactiekosten



Authenticatie

Optionele RFID-integratie



Open platform

Voor eigen applicaties
PLC Next gebaseerd



Foutstroomdetectie

Ingebouwde verschilstroombewakingsmodule
6mA DC / 30mA AC



Afmetingen

1152 x 209 x 186 mm
H x B x D




Behuizing van componenten

Ingebouwd in elektrische kast
600 x 315 x 155 mm



Kabel

2 x 5G 6mm² + 8 x 0.25mm² (UTP/SVV)
Tussen componenten en laadstation



Max. kabelafstand

100 meter
Tussen componenten en laadstation



Verlichting

LED omgevingsverlichting
Aparte controle mogelijk



Behuizing van het laadstation

Gepoedercoat staal