

# WALL+

Specificaties.




Plug.

Socket.



Kleuren.

Materialen.



# Specificaties.



## Laadcontroller

Phoenix Contact Charx SEC Series  
SEC-3XXX / SEC-1000



## Connectiviteit

Ethernet, MQTT, Modbus TCP/RTU, REST API  
Optionele 4G/2G verbinding



## Laadspecificaties

Mode 3 laadvermogen 3,7 - 22kW\*  
3 x 400V+N (16A - 32A per fase)



## Beperking maximaal vermogen

Dynamische load balancing



## Webapplicatie

Geïntegreerde webapp om  
laadsessies te beheren



## Laadbron

Type 2 laadkabel / laadpoort  
20A / 32A



## OCPP-compatibiliteit

Verbind met een platform naar keuze



## Energiemonitoring

1 x MID gecertificeerde energiemonitor  
Berekening van transactiekosten



## Authenticatie

Optionele RFID-integratie



## Open platform

Voor eigen applicaties  
PLC Next gebaseerd



## Foutstroomdetectie

Ingebouwde verschilstroombewakingsmodule  
6mA DC / 30mA AC



## Afmetingen

350 x 350 x 150 mm  
H x W x D




## Behuizing van componenten

Ingebouwd in elektrische kast  
450 x 315 x 155 mm



## Kabel

5G 4/6mm<sup>2</sup> + 3 tot 12 x 0.34mm<sup>2</sup> (UTP/SVV)  
Tussen componenten en laadstation



## Max. kabelafstand

100 meter  
Tussen componenten en laadstation



## Verlichting

LED omgevingsverlichting  
Aparte controle mogelijk



## Behuizing van het laadstation

Gepoedercoat staal



## Beschermingsgraad

IP65 / IK10

\* Voor model Wall Plus - Plug geldt een maximum laadvermogen van 13,5kWh.